

kR01

terminali
di controllo accessi



hardware

kronotech

KR01

la nuova linea di terminali
di controllo accessi,
disponibili sia con la tecnologia
a radiofrequenza, sia con l'innovativa
tecnologia biometrica

VERSIONI DISPONIBILI

- **KR-01.RF:** terminale con lettore per transponder 125 KHz read only
- **KR-01.MF:** terminale con lettore per transponder MIFARE read/write
- **KR-01.FP:** terminale con lettore di impronte digitali
- **KR-01.RFFP:** terminale con lettore di impronte digitali e per transponder 125 KHz read only
- **KR-01.MFFP:** terminale con lettore di impronte digitali e per transponder MIFARE read/write

CARATTERISTICHE TECNICHE

Microprocessore	H8 3062 16 MHz HITACHI
Memoria FLASH codice	128 Kbyte
Memoria FLASH dati	512 Kbyte
Batteria tampone RAM	durata 5 anni
Orologio	Real time Clock precisione 10 ppm.
Lettore 2	predisposizione lettore remoto
Led di segnalazione	n° 1 verde, n° 1 giallo
Segnalatore acustico	Buzzer
Output	n. 2 contatto N.A. relè 1 A24V max con gestione telereleè
Input	n. 2
Comunicazione	seriale RS232/RS485 selezionabile da jumper
Alimentazione	12 Vdc con alimentatore a corredo
Contenitore	Materiale plastico VO IP54
Dimensioni	70x125x33 mm (LxHxP) - versione base 70x125x45 mm (LxHxP) - versione Ethernet
Peso	100 g circa



CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- 2.600 anagrafici con codice badge abbinabili a 1.024 fasce orarie e 255 politiche di accesso
- 1.900 impronte digitali diverse, protette mediante cifratura dei dati
- memorizzazione di 16.300 transazioni
- possibilità di essere collegato sia punto-punto per una singola stazione di rilevazione che in connessione multidrop come terminale di rete (max 32 lettori sulla stessa dorsale)
- memoria flash per la memorizzazione delle transazioni che consente, in caso di guasti o malfunzionamenti, il trasferimento fisico dei dati da un terminale all'altro
- cambio ora – legale/solare – sia automatico, sia programmabile
- configurazione: tramite software di comunicazione
- aggiornamento firmware: upgrade via software

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

- una porta di comunicazione seriale optoisolata, configurabile come RS232 o RS485
- scheda di rete Ethernet integrata 10/100 Mbit (disponibile nelle versioni NET)

resistenti • innovativi • semplici da utilizzare • facili da installare

www.kronotech.it



Azienda con sistema
di qualità certificato

KRONOTECH
divisione della ZUCCHETTI ITALIA s.r.l.
Via San Martino 92 • 33030 Campoformido (UD)
tel. 0432/56.26.96 • fax 0432/56.83.56
e-mail info@kronotech.it



Compatibile con ricevitore
telecomando TC RX 434E

kronotech